

Freno al vapore

Wallint® T2



Prodotti correlati

Permo® TR

Nastro adesivo trasparente per applicazioni interne ed esterne

Pasto®

Adesivo sigillante monocomponente, elastico e morbido, per sottofondi con superfici umide e ruvide.



- Ottime prestazioni
- Ottimo per ristrutturazioni
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Con funzione di copertura provvisoria
- Resistente alla pioggia battente
- Sistema integrato con adesivi e sigillanti

Materiale	Freno vapore a 3 strati: 2 strati esterni protettivi in poliolefina e 1 membrana funzionale interna sempre in poliolefina.
Peso	ca. 132 g/m ²
Colore parte superiore/inferiore	nero / nero
Reazione al fuoco, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Permeabilità all'acqua, EN 1928	W1
Resistenza alla penetrazione d'aria	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Permeabilità al vapore acqueo s _p , EN 12572	2 m
Resistenza alla trazione longitudinale, EN 12311-1	230 N/5 cm
Resistenza alla trazione trasversale, EN 12311-1	190 N/5 cm
Allungamento longitudinale, EN 12311-1	60 %
Allungamento trasversale, EN 12311-1	70 %
Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale, EN 12310-1	150 N
Resistenza allo strappo da chiodo trasversale, EN 12310-1	180 N
Resistenza alla temperatura	-40°C / +80°C
Colonna d'acqua, EN 20811	> 2000 mm
Resistenza raggi UV, EN 13859-1	4 mesi
Codice articolo	KU 0064